

ConMas Manager

# データ取り込みレイアウト

XMLレイアウト

要素 (単一)      要素 (複数)      属性

ノード	関係	名称	必須	説明	メモ
commas	ルート				
group	1..*				
action	1	処理区分	○	A:新規追加 U:更新 D:削除 M:マージ	部分更新の場合は、項目値に、 {ignore}を設定することで、 更新対象の項目から除外される。
groupId	1	グループID	△	A:新規追加の場合は空で良い	
groupName	1	グループ名称	△	A:新規追加の場合は必須	
upperGroupId	1	親グループID			
roleMstRead	1	ロール (マスター参照)	○	0:権限なし、1:権限あり	
roleMstUpdate	1	ロール (マスター編集)	○	0:権限なし、1:権限あり	
roleMstCreate	1	ロール (マスター作成)	○	0:権限なし、1:権限あり	
roleMstDelete	1	ロール (マスター削除)	○	0:権限なし、1:権限あり	
roleDefRead	1	ロール (定義参照)	○	0:権限なし、1:権限あり	
roleDefUpdate	1	ロール (定義編集)	○	0:権限なし、1:権限あり	
roleDefCreate	1	ロール (定義作成)	○	0:権限なし、1:権限あり	
roleDefDelete	1	ロール (定義削除)	○	0:権限なし、1:権限あり	
roleRepRead	1	ロール (帳票参照)	○	0:権限なし、1:権限あり	
roleRepUpdate	1	ロール (帳票編集)	○	0:権限なし、1:権限あり	
roleRepCreate	1	ロール (帳票作成)	○	0:権限なし、1:権限あり	
roleRepDelete	1	ロール (帳票削除)	○	0:権限なし、1:権限あり	
groupRemarks	1	グループ備考			

CSVレイアウト

NO	項目	説明	必須	タイプ	備考
1	処理区分	A:新規追加 U:更新 D:削除 M:マージ	○	文字列	部分更新の場合は、項目値に、 {ignore}を設定することで、 更新対象の項目から除外される。
2	グループID	A:新規追加の場合は空で良い	△	数値	
3	グループ名称	A:新規追加の場合は必須	△	文字列	
4	親グループID			数値	
5	ロール (マスター参照)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
6	ロール (マスター編集)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
7	ロール (マスター作成)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
8	ロール (マスター削除)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
9	ロール (定義参照)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
10	ロール (定義編集)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
11	ロール (定義作成)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
12	ロール (定義削除)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
13	ロール (帳票参照)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
14	ロール (帳票編集)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
15	ロール (帳票作成)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
16	ロール (帳票削除)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
17	グループ備考			文字列	

取込結果

エラーコード	メッセージ	説明
0	Registration is successful.	正常終了
10000	Record Error	その他行エラー
10010	Format Error	1件分のデータ形式が不正
10020	Database Error	データベース登録に失敗
10030	File Open Error	アップロードファイルのオープンに失敗
10040	File Read Error	ファイルの読み込みに失敗
11000	Field Error (columnName)	その他項目エラー
11010	No Value Error (columnName)	必須項目無し
11020	Input Error (columnName)	入力値不正
11030	Numeric Error (columnName)	数値エラー
11040	DateTime Error (columnName)	日付書式エラー

グループ登録APIの拡張について

Version:8.0.22080より、65項目が設定できるように拡張されました。  
 ・今まで (17項目) のXML/CSVも問題なくお使いいただけます。  
 ・拡張版のXML/CSVを用いてグループ登録を行う場合、65項目すべての値が必須になります。

- ・ 8.0.22080より前のバージョン  
17項目必須
- ・ 8.0.22080以降のバージョン 17項目指定の場合  
17項目必須
- ・ 8.0.22080以降のバージョン 18項目以降を指定する場合  
65項目必須

要素 (単一)      要素 (複数)      属性

■ 定義/帳票

ノード	関係	名称	必須	説明	メモ
conmas	ルート				
group	1..*				
action	1	処理区分	◎	A:新規追加 U:更新 D:削除 M:マージ	部分更新の場合は、項目値に、 {ignore}を設定することで、 更新対象の項目から除外される。
groupId	1	グループID	△	A:新規追加の場合は空で良い	
groupName	1	グループ名称	△	A:新規追加の場合は必須	
upperGroupId	1	親グループID			
roleMstRead	1	ロール (マスター参照)	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleMstUpdate	1	ロール (マスター編集)	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleMstCreate	1	ロール (マスター作成)	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleMstDelete	1	ロール (マスター削除)	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleDefRead	1	ロール (定義参照)	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleDefUpdate	1	ロール (定義編集)	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleDefCreate	1	ロール (定義作成)	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleDefDelete	1	ロール (定義削除)	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleRepRead	1	ロール (帳票参照)	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleRepUpdate	1	ロール (帳票編集)	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleRepCreate	1	ロール (帳票作成)	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleRepDelete	1	ロール (帳票削除)	◎	0:権限なし、1:権限あり	
groupRemarks	1	グループ備考			
roleMstUserRead	1	ユーザー参照権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleMstUserUpdate	1	ユーザー編集権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleMstUserCreate	1	ユーザー作成権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleMstUserDelete	1	ユーザー削除権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleMstTerminalRead	1	端末参照権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleMstTerminalUpdate	1	端末編集権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleMstTerminalDelete	1	端末削除権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleMstSystemRead	1	システム設定参照権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleMstSystemUpdate	1	システム設定編集権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleMstSystemCreate	1	システム設定作成権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleMstSystemDelete	1	システム設定削除権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleMstDataRead	1	データ管理参照権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleMstDataUpdate	1	データ管理編集権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleMstDataCreate	1	データ管理作成権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleMstDataDelete	1	データ管理削除権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleDefReadManager	1	帳票定義参照権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleDefUpdateManager	1	帳票定義編集権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleDefDeleteManager	1	帳票定義削除権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleRepReadManager	1	入力帳票参照権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleRepUpdateManager	1	入力帳票編集権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleRepDeleteManager	1	入力帳票削除権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleRepSuperManager	1	入力帳票管理権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleDataOutput	1	データ出力権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleAutoGenerate	1	自動帳票作成権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleLabelReadManager	1	ラベル管理参照権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleLabelCreateManager	1	ラベル管理作成権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleLabelUpdateManager	1	ラベル管理編集権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleLabelDeleteManager	1	ラベル管理削除権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleLibraryRead	1	図書管理参照権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleLibraryUpdate	1	図書管理編集権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleLibraryCreate	1	図書管理作成権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleLibraryDelete	1	図書管理削除権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleScheduleRead	1	スケジュール参照権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleScheduleUpdate	1	スケジュール編集権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleScheduleCreate	1	スケジュール作成権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleScheduleDelete	1	スケジュール削除権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleCustomTableRead	1	カスタムマスタ参照権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleCustomTableUpdate	1	カスタムマスタ編集権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleCustomMenuRead	1	カスタムメニュー参照権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleCustomMenuUpdate	1	カスタムメニューメンテナンス権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleBinderRead	1	バインダー参照権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleBinderUpdate	1	バインダー設定権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleBinderDelete	1	バインダー削除権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleApiExecute	1	API権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleDefApprove	1	公開可能権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleIrfdRead	1	デフォルト i-Repo FreeDraw参照権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
roleIrfdUpdate	1	デフォルト i-Repo FreeDraw編集権限	◎	0:権限なし、1:権限あり	
irfdTemplateId	1	i-Repo FreeDraw 設定テンプレートID	◎		i-Repo FreeDraw設定テンプレートに設定 されているIDのみ指定可能。 i-Repo FreeDraw オプション未契約の場 合、1固定。



65項目拡張CSVレイアウト

■トップデータ

NO	項目	説明	必須	タイプ	備考
1	処理区分	A:新規追加 U:更新 D:削除 M:マージ	○	文字列	部分更新の場合は、項目値に、 {ignore}を設定することで、 更新対象の項目から除外される。
2	グループID	A:新規追加の場合は空で良い	△	数値	
3	グループ名称	A:新規追加の場合は必須	△	文字列	
4	親グループID			数値	空文字OK
5	ロール (マスター参照)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
6	ロール (マスター編集)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
7	ロール (マスター作成)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
8	ロール (マスター削除)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
9	ロール (定義参照)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
10	ロール (定義編集)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
11	ロール (定義作成)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
12	ロール (定義削除)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
13	ロール (帳票参照)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
14	ロール (帳票編集)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
15	ロール (帳票作成)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
16	ロール (帳票削除)	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
17	グループ備考			文字列	空文字OK
18	ユーザー参照権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
19	ユーザー編集権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
20	ユーザー作成権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
21	ユーザー削除権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
22	端末参照権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
23	端末編集権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
24	端末削除権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
25	システム設定参照権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
26	システム設定編集権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
27	システム設定作成権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
28	システム設定削除権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
29	データ管理参照権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
30	データ管理編集権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
31	データ管理作成権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
32	データ管理削除権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
33	帳票定義参照権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
34	帳票定義編集権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
35	帳票定義削除権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
36	入力帳票参照権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
37	入力帳票編集権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
38	入力帳票削除権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
39	入力帳票管理権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
40	データ出力権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
41	自動帳票作成権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
42	ラベル管理参照権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
43	ラベル管理作成権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
44	ラベル管理編集権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
45	ラベル管理削除権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
46	図書管理参照権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
47	図書管理編集権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
48	図書管理作成権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
49	図書管理削除権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
50	スケジュール参照権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
51	スケジュール編集権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
52	スケジュール作成権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
53	スケジュール削除権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
54	カスタムマスタ参照権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
55	カスタムマスタ編集権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
56	カスタムメニュー参照権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
57	カスタムメニューメンテナンス権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
58	バインダー参照権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
59	バインダー設定権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
60	バインダー削除権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
61	API権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
62	公開可能権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
63	デフォルト i-Repo FreeDraw参照権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
64	デフォルト i-Repo FreeDraw編集権限	0:権限なし、1:権限あり	○	数値	
65	i-Repo FreeDraw 設定テンプレートID		○	数値	i-Repo FreeDraw設定テンプレートに設定されている IDのみ指定可能。 i-Repo FreeDraw オプション未契約の場合、1固定。

XMLレイアウト

要素 (単一)      要素 (複数)      属性

ノード	関係	名称	必須	説明	メモ
commas	ルート				
user	1..*				
action	1	処理区分	○	A:新規追加 U:更新 D:削除 M:マージ	部分更新の場合は、項目値に、 {ignore}を設定することで、 更新対象の項目から除外される。
userId	1	ユーザーID	○		
password	1	パスワード	△	A:新規追加の場合は必須	
userName	1	ユーザー名称	△	A:新規追加の場合は必須	
email	1	メールアドレス		メールアドレス形式	
useStartTime	1	利用開始日時	○	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	
useEndTime	1	利用終了日時	○	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	
approvalSign	1	印影イメージ		PNG形式base64エンコード文字列	

CSVレイアウト

NO	項目	説明	必須	タイプ	備考
1	処理区分	A:新規追加 U:更新 D:削除 M:マージ	○	文字列	部分更新の場合は、項目値に、 {ignore}を設定することで、 更新対象の項目から除外される。
2	ユーザーID		○	文字列	
3	パスワード	A:新規追加の場合は必須	△	文字列	
4	ユーザー名称	A:新規追加の場合は必須	△	文字列	
5	メールアドレス	メールアドレス形式		文字列	
6	利用開始日時	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	○	文字列	
7	利用終了日時	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	○	文字列	
8	印影イメージ	PNG形式base64エンコード文字列		文字列	

取込結果

エラーコード	メッセージ	説明
0	Registration is successful.	正常終了
10000	Record Error	その他行エラー
10010	Format Error	1件分のデータ形式が不正
10020	Database Error	データベース登録に失敗
10030	File Open Error	アップロードファイルのオープンに失敗
10040	File Read Error	ファイルの読み込みに失敗
11000	Field Error (columnName)	その他項目エラー
11010	No Value Error (columnName)	必須項目無し
11020	Input Error (columnName)	入力値不正
11030	Numeric Error (columnName)	数値エラー
11040	DateTime Error (columnName)	日付書式エラー

XMLレイアウト

要素 (単一)      要素 (複数)      属性

ノード	関係	名称	必須	説明	メモ
conmas	ルート				
groupAffiliation	1..*				
action	1	処理区分	○	A:新規追加 D:削除	全て主キーのため追加と削除のみ。 重複した場合は一意制約違反でエラー。
groupId	1	グループID	○		
userId	1	ユーザーID	○		

CSVレイアウト

NO	項目	説明	必須	タイプ	備考
1	処理区分	A:新規追加 D:削除	○	文字列	全て主キーのため追加と削除のみ。 重複した場合は一意制約違反でエラー。
2	グループID		○	数値	
3	ユーザーID		○	文字列	

取込結果

エラーコード	メッセージ	説明
0	Registration is successful.	正常終了
10000	Record Error	その他行エラー
10010	Format Error	1件分のデータ形式が不正
10020	Datbase Error	データベース登録に失敗
10030	File Open Error	アップロードファイルのオープンに失敗
10040	File Read Error	ファイルの読み込みに失敗
11000	Field Error (columnName)	その他項目エラー
11010	No Value Error (columnName)	必須項目無し
11020	Input Error (columnName)	入力値不正
11030	Numeric Error (columnName)	数値エラー
11040	DateTime Error (columnName)	日付書式エラー

XMLレイアウト

要素 (単一)      要素 (複数)      属性

ノード	関係	名称	必須	説明	メモ
conmas	ルート				
definitionLabelMaster	1..*				
action	1	処理区分	○	A:新規追加 U:更新 D:削除 M:マージ	部分更新の場合は、項目値に、 {ignore}を設定することで、 更新対象の項目から除外される。
labelId	1	ラベルID	△	A:新規追加の場合は空とする	
upperLabelId	1	親ラベルID			
labelName	1	ラベル名称	△	A:新規追加の場合は必須	
labelIconId	1	アイコンID	○	1~10の範囲の整数を設定	
labelRemarks	1	備考			
displayNumber	1	表示順	○		
autoDelete	1	ラベル自動削除設定		0:しない(既定) 1:する	設定すると帳票定義削除時、 このラベルに属する帳票定義が 存在しない場合に自動で削除します。
labelRoleGroup	0..1	ラベル参照権限グループ		ラベル参照可能なグループIDを セミコロン区切りで設定する。 例) 12;14;15 ※クリアしたい場合は、-1 を指定します。	・設定値なし 又は {ignore}の場合は、 何もしない。 ・処理区分がU:更新の場合、又は レコードが存在してマージ(更新) の場合、権限情報は指定された グループ内容で置き換えます。 ・参照権限のクリアのみ行いたい場合は、 値を"-1"固定とします。

CSVレイアウト

NO	項目	説明	必須	タイプ	備考
1	処理区分	A:新規追加 U:更新 D:削除 M:マージ	○	文字列	部分更新の場合は、項目値に、 {ignore}を設定することで、 更新対象の項目から除外される。
2	ラベルID	A:新規追加の場合は空とする	△	数値	
3	親ラベルID			数値	
4	ラベル名称	A:新規追加の場合は必須	△	文字列	
5	アイコンID	1~10の範囲の整数を設定	○	数値	
6	備考			文字列	
7	表示順		○	数値	
8	ラベル参照グループ	ラベル参照可能なグループIDを セミコロン区切りで設定する。 例) 12;14;15 ※クリアしたい場合は、-1 を指定します。		文字列	・設定値なし 又は {ignore}の場合は、 何もしない。 ・処理区分がU:更新の場合、又は レコードが存在してマージ(更新) の場合、権限情報は指定された グループ内容で置き換えます。 ・参照権限のクリアのみ行いたい場合は、 値を"-1"固定とします。
9	ラベル自動削除設定	0:しない(既定) 1:する		数値	設定すると帳票定義削除時、 このラベルに属する帳票定義が存在しない場合に 自動で削除します。

取込結果

エラーコード	メッセージ	説明
0	Registration is successful.	正常終了
10000	Record Error	その他行エラー
10010	Format Error	1件分のデータ形式が不正
10020	Datbase Error	データベース登録に失敗
10030	File Open Error	アップロードファイルのオープンに失敗
10040	File Read Error	ファイルの読み込みに失敗
11000	Field Error (columnName)	その他項目エラー
11010	No Value Error (columnName)	必須項目無し
11020	Input Error (columnName)	入力値不正
11030	Numeric Error (columnName)	数値エラー
11040	DateTime Error (columnName)	日付書式エラー

XMLレイアウト

要素 (単一)      要素 (複数)      属性

ノード	関係	名称	必須	説明	メモ
conmas	ルート				
reportLabelMaster	1..*				
action	1	処理区分	○	A:新規追加 U:更新 D:削除 M:マージ	部分更新の場合は、項目値に、 {ignore}を設定することで、 更新対象の項目から除外される。
labelId	1	ラベルID	△	A:新規追加の場合は空とする	
upperLabelId	1	親ラベルID			
labelName	1	ラベル名称	△	A:新規追加の場合は必須	
labelIconId	1	アイコンID	○	1~10の範囲の整数を設定	
labelRemarks	1	備考			
displayNumber	1	表示順	○		
autoDelete	1	ラベル自動削除設定		0:しない(既定) 1:する	設定すると入力帳票削除時、 このラベルに属する入力帳票が 存在しない場合に自動で削除します。
labelRoleGroup	0..1	ラベル参照権限グループ		ラベル参照可能なグループIDを セミコロン区切りで設定する。 例) 12;14;15 ※クリアしたい場合は、-1を指定します。	・設定値なし 又は {ignore}の場合は、 何もしない。 ・処理区分がU:更新の場合、又は レコードが存在してマージ(更新) の場合、権限情報は指定された グループ内容で置き換えます。 ・参照権限のクリアのみ行いたい場合は、 値を"-1"固定とします。

CSVレイアウト

NO	項目	説明	必須	タイプ	備考
1	処理区分	A:新規追加 U:更新 D:削除 M:マージ	○	文字列	部分更新の場合は、項目値に、 {ignore}を設定することで、 更新対象の項目から除外される。
2	ラベルID	A:新規追加の場合は空とする	△	数値	
3	親ラベルID			数値	
4	ラベル名称	A:新規追加の場合は必須	△	文字列	
5	アイコンID	1~10の範囲の整数を設定	○	数値	
6	備考			文字列	
7	表示順		○	数値	
8	ラベル参照グループ	ラベル参照可能なグループIDを セミコロン区切りで設定する。 例) 12;14;15 ※クリアしたい場合は、-1を指定します。		文字列	・設定値なし 又は {ignore}の場合は、 何もしない。 ・処理区分がU:更新の場合、又は レコードが存在してマージ(更新) の場合、権限情報は指定された グループ内容で置き換えます。 ・参照権限のクリアのみ行いたい場合は、 値を"-1"固定とします。
9	ラベル自動削除設定	0:しない(既定) 1:する		数値	設定すると入力帳票削除時、 このラベルに属する入力帳票が存在しない場合に 自動で削除します。

取込結果

エラーコード	メッセージ	説明
0	Registration is successful.	正常終了
10000	Record Error	その他行エラー
10010	Format Error	1件分のデータ形式が不正
10020	Datbase Error	データベース登録に失敗
10030	File Open Error	アップロードファイルのオープンに失敗
10040	File Read Error	ファイルの読み込みに失敗
11000	Field Error (columnName)	その他項目エラー
11010	No Value Error (columnName)	必須項目無し
11020	Input Error (columnName)	入力値不正
11030	Numeric Error (columnName)	数値エラー
11040	DateTime Error (columnName)	日付書式エラー

XMLレイアウト

要素 (単一)      要素 (複数)      属性

ノード	関係	名称	必須	説明	メモ
commas	ルート				
definitionLabel	1..*				
action	1	処理区分	○	A:新規追加 D:削除	全て主キーのため追加と削除のみ。 重複した場合は一意制約違反でエラー。
defTopId	1	TOP定義ID	○		
labelId	1	ラベルID	○		

CSVレイアウト

NO	項目	説明	必須	タイプ	備考
1	処理区分	A:新規追加 D:削除	○	文字列	全て主キーのため追加と削除のみ。 重複した場合は一意制約違反でエラー。
2	TOP定義ID		○	数値	
3	ラベルID		○	数値	

取込結果

エラーコード	メッセージ	説明
0	Registration is successful.	正常終了
10000	Record Error	その他行エラー
10010	Format Error	1件分のデータ形式が不正
10020	Datbase Error	データベース登録に失敗
10030	File Open Error	アップロードファイルのオープンに失敗
10040	File Read Error	ファイルの読み込みに失敗
11000	Field Error (columnName)	その他項目エラー
11010	No Value Error (columnName)	必須項目無し
11020	Input Error (columnName)	入力値不正
11030	Numeric Error (columnName)	数値エラー
11040	DateTime Error (columnName)	日付書式エラー

XMLレイアウト

要素 (単一)      要素 (複数)      属性

ノード	関係	名称	必須	説明	メモ
commas	ルート				
reportLabelDefinition	1..*				
action	1	処理区分	○	A:新規追加 D:削除	全て主キーのため追加と削除のみ。 重複した場合は一意制約違反でエラー。
defTopId	1	TOP定義ID	○		
labelId	1	ラベルID	○		

CSVレイアウト

NO	項目	説明	必須	タイプ	備考
1	処理区分	A:新規追加 D:削除	○	文字列	全て主キーのため追加と削除のみ。 重複した場合は一意制約違反でエラー。
2	TOP定義ID		○	数値	
3	ラベルID		○	数値	

取込結果

エラーコード	メッセージ	説明
00000	Success	正常終了
10000	Record Error	その他行エラー
10010	Format Error	1件分のデータ形式が不正
10020	Database Error	データベース登録に失敗
10030	File Open Error	アップロードファイルのオープンに失敗
10040	File Read Error	ファイルの読み込みに失敗
11000	Field Error (columnName)	その他項目エラー
11010	No Value Error (columnName)	必須項目無し
11020	Input Error (columnName)	入力値不正
11030	Numeric Error (columnName)	数値エラー
11040	DateTime Error (columnName)	日付書式エラー

XMLレイアウト

要素 (単一)      要素 (複数)      属性

ノード	関係	名称	必須	説明	メモ
commas	ルート				
reportLabel	1..*				
action	1	処理区分	○	A:新規追加 D:削除	全て主キーのため追加と削除のみ。 重複した場合は一意制約違反でエラー。
repTopId	1	TOP帳票ID	○		
labelId	1	ラベルID	○		

CSVレイアウト

NO	項目	説明	必須	タイプ	備考
1	処理区分	A:新規追加 D:削除	○	文字列	全て主キーのため追加と削除のみ。 重複した場合は一意制約違反でエラー。
2	TOP帳票ID		○	数値	
3	ラベルID		○	数値	

取込結果

エラーコード	メッセージ	説明
0	Registration is successful.	正常終了
10000	Record Error	その他行エラー
10010	Format Error	1件分のデータ形式が不正
10020	Datbase Error	データベース登録に失敗
10030	File Open Error	アップロードファイルのオープンに失敗
10040	File Read Error	ファイルの読み込みに失敗
11000	Field Error (columnName)	その他項目エラー
11010	No Value Error (columnName)	必須項目無し
11020	Input Error (columnName)	入力値不正
11030	Numeric Error (columnName)	数値エラー
11040	DateTime Error (columnName)	日付書式エラー

XMLレイアウト

要素 (単一)      要素 (複数)      属性

ノード	関係	名称	必須	説明	メモ
conmas			◎		
top	1..*	TOP			
defTopId	1	TOP定義 I D	◎	対象となる定義の I D	
sheets	1	シート帳票リスト			
sheet	1..*	シート			
sheetNo	1	シート N O	◎	帳票内のページ番号	
clusters	1	クラスターリスト	◎	表示、検索用に使用する。	
cluster	1..*	クラスター	◎		
clusterId			◎		
labels	1	入力値	◎	入力結果の文字列値	
items			◎		
selected			△		
networks	1				
network	1..*	選択項目			
prevSheetNo	1	定義 I D	◎	対象となる定義の I D	
prevClusterId	1	シート N O	◎	定義内のページ番号	
nextSheetNo	1	クラスター I D	◎	シート内クラスター番号	
nextClusterId	1	ラベル要素	◎	選択項目のラベル要素	カンマ区切り
valueLinks	1	選択値要素	△	選択項目のラベル要素	カンマ区切り
valueLink	1..*	ValueLink			
parentValue	1	先行クラスターの選択値	◎	先行クラスターの選択値	単一指定
selectValues	1	後続クラスターの選択要素	△	後続クラスターの選択要素	複数カンマ区切り

CSVレイアウト

■ 選択項目

NO	項目	説明	必須	タイプ	備考
1	定義 I D	対象となる定義の I D	◎	数値	
2	レコード区分	"S"固定	◎	文字列	
3	シート N O	定義内のページ番号	◎	数値	
4	クラスター I D	シート内クラスター番号	◎	数値	
5	ラベル要素	選択項目のラベル要素	◎	文字列	カンマ区切り
6	選択値要素	選択項目のラベル要素	◎	文字列	カンマ区切り
7	デフォルト選択値	初期選択対象の選択値要素	△	文字列	カンマ区切り

■ ValueLink

NO	項目	説明	必須	タイプ	備考
1	定義 I D	対象となる定義の I D	◎	数値	
2	レコード区分	"L"固定	◎	文字列	
3	先行シート N O	先行クラスターのシート N O	◎	数値	
4	先行クラスター I D	先行クラスターの I D	◎	数値	
5	後続シート N O	後続クラスターのシート N O	◎	数値	
6	後続クラスター I D	後続クラスターの I D	◎	数値	
7	先行クラスターの選択値	先行クラスターの選択値	◎	文字列	単一指定
8	後続クラスターの選択要素	後続クラスターの選択要素	△	文字列	複数カンマ区切り

取込結果

エラーコード	メッセージ	説明
0	Registration is successful.	正常終了
10000	Record Error	その他行エラー
10010	Format Error	1 件分のデータ形式が不正
10020	Datbase Error	データベース登録に失敗
10030	File Open Error	アップロードファイルのオープンに失敗
10040	File Read Error	ファイルの読み込みに失敗
10050	CSV Error	CSVファイルのデータ形式が不正
10060	Data Not Found	更新先のデータが存在しない
10070	Exclusive Error	排他エラー
11000	Field Error (columnName)	その他項目エラー
11010	No Value Error (columnName)	必須項目無し
11020	Input Error (columnName)	入力値不正
11030	Numeric Error (columnName)	数値エラー
11040	DateTime Error (columnName)	日付書式エラー

XMLレイアウト

要素 (単一)      要素 (複数)      属性

ノード	関係	名称	必須	説明	メモ
commas	ルート				
defRole	1..*				
action	1	処理区分	○	A:新規追加 U:更新 D:削除 M:マージ	部分更新の場合は、項目値に、 {ignore}を設定することで、 更新対象の項目から除外される。
defTopId	1	TOP定義ID	○		
groupId	1	グループID	○	action="D" 且つ groupId="ALL" の場合は定義の権限を全削除	
roleDefRead	1	ルール (定義参照)		0:権限なし、1:権限あり	
roleDefUpdate	1	ルール (定義編集)		0:権限なし、1:権限あり	
roleDefDelete	1	ルール (定義削除)		0:権限なし、1:権限あり	
roleRepRead	1	ルール (帳票参照)		0:権限なし、1:権限あり	
roleRepUpdate	1	ルール (帳票編集)		0:権限なし、1:権限あり	
roleRepCreate	1	ルール (帳票作成)		0:権限なし、1:権限あり	
roleRepDelete	1	ルール (帳票削除)		0:権限なし、1:権限あり	

CSVレイアウト

NO	項目	説明	必須	タイプ	備考
1	処理区分	A:新規追加 U:更新 D:削除 M:マージ	○	文字列	部分更新の場合は、項目値に、 {ignore}を設定することで、 更新対象の項目から除外される。
2	TOP定義ID		○	数値	
3	グループID	action="D" 且つ groupId="ALL" の場合は定義の権限を全削除	○	文字列	
4	ルール (定義参照)	0:権限なし、1:権限あり		数値	
5	ルール (定義編集)	0:権限なし、1:権限あり		数値	
6	ルール (定義削除)	0:権限なし、1:権限あり		数値	
7	ルール (帳票参照)	0:権限なし、1:権限あり		数値	
8	ルール (帳票編集)	0:権限なし、1:権限あり		数値	
9	ルール (帳票作成)	0:権限なし、1:権限あり		数値	
10	ルール (帳票削除)	0:権限なし、1:権限あり		数値	

or HTTP Request

取込結果

エラーコード	メッセージ	説明
0	Registration is successful.	正常終了
10000	Record Error	その他行エラー
10010	Format Error	1件分のデータ形式が不正
10020	Database Error	データベース登録に失敗
10030	File Open Error	アップロードファイルのオープンに失敗
10040	File Read Error	ファイルの読み込みに失敗
11000	Field Error (columnName)	その他項目エラー
11010	No Value Error (columnName)	必須項目無し
11020	Input Error (columnName)	入力値不正
11030	Numeric Error (columnName)	数値エラー
11040	DateTime Error (columnName)	日付書式エラー

XMLレイアウト

要素 (単一)      要素 (複数)      属性

ノード	関係	名称	必須	説明	メモ
conmas	ルート				
repRole	1..*				
action	1	処理区分	○	A:新規追加 U:更新 D:削除 M:マージ	部分更新の場合は、項目値に、 {ignore}を設定することで、 更新対象の項目から除外される。
repTopId	1	TOP帳票ID	○		
groupId	1	グループID	○	action="D" 且つ groupId="ALL" の場合は定義の権限を全削除	
roleRepRead	1	ロール (帳票参照)		0:権限なし、1:権限あり	
roleRepUpdate	1	ロール (帳票編集)		0:権限なし、1:権限あり	
roleRepDelete	1	ロール (帳票削除)		0:権限なし、1:権限あり	

CSVレイアウト

NO	項目	説明	必須	タイプ	備考
1	処理区分	A:新規追加 U:更新 D:削除 M:マージ	○	文字列	部分更新の場合は、項目値に、 {ignore}を設定することで、 更新対象の項目から除外される。
2	TOP帳票ID		○	数値	
3	グループID	action="D" 且つ groupId="ALL" の場合は定義の権限を全削除	○	文字列	
4	ロール (帳票参照)	0:権限なし、1:権限あり		数値	
5	ロール (帳票編集)	0:権限なし、1:権限あり		数値	
6	ロール (帳票削除)	0:権限なし、1:権限あり		数値	

取込結果

エラーコード	メッセージ	説明
0	Registration is successful.	正常終了
10000	Record Error	その他行エラー
10010	Format Error	1件分のデータ形式が不正
10020	Database Error	データベース登録に失敗
10030	File Open Error	アップロードファイルのオープンに失敗
10040	File Read Error	ファイルの読み込みに失敗
11000	Field Error (columnName)	その他項目エラー
11010	No Value Error (columnName)	必須項目無し
11020	Input Error (columnName)	入力値不正
11030	Numeric Error (columnName)	数値エラー
11040	DateTime Error (columnName)	日付書式エラー